

QUALITÀ TECNICHE

GRANADA la Pintura Anticada è una pittura decorativa che unisce colori, contrasti, striature che si materializzano in mille sfumature. Migliaia di piccole gocce di pittura che si rompono al passare di una spatola e che per effetto di un particolare magnetismo si trasformano in una mescolanza di colori con un effetto anticato.

Grazie alla sua formulazione e ai particolari pigmenti impiegati è possibile ammirare le innumerevoli specie di colori in grado di trasmettere nuove sensazioni alle pareti. I colori di GRANADA contrappongono le antiche decorazioni delle lussuose ville o palazzi nobiliari alle esigenze delle dimore del XXI secolo.

GRANADA la Pintura Anticada è lavabile, idrorepellente, antigraffio, aiuta a prevenire la formazione delle muffe, di facile applicazione, permette di lavorare senza lasciare giunte o imperfezioni. Il prodotto è esente da sostanze tossiche. Non contiene solventi tossici, aromatici e clorurati. È amico dell'uomo e dell'ambiente.



TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRANADA la Pintura Anticada is a paint that unifies colours, contrast and streaks that appear in numerous shades. Thousands of tiny drops of paint that break with the passing of the trowel over the surface and that due to a particular magnetism, become a blend of colours with an antique effect. Thanks to its formulation and to the special pigments used, it is possible to admire the huge number of colours that are able to bring new sensations to the wall. The colours of GRANADA create a balance between the antique decorations of luxurious villas and noble palaces and the needs of the houses of the 21st century.

GRANADA la Pintura Anticada is washable, water repellent, scratch resistant and helps to prevent the formation of mould. It's easy to apply and allows application without leaving joints or imperfections.

The product is free of toxic substances and does not contain toxic solvents, odours or chlorides.

Friendly to man and the environment.

CAMPI D'IMPIEGO

Superfici interne di ambienti in ogni tipo di edificio storico o moderno.

IDEAL USE

Interior surfaces in every type of building both historic and modern.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti nuovi devono essere ben asciutti e stagionati.

Su supporti vecchi o precedentemente pitturati asportare depositi di polvere, smog o altro, mediante spazzolatura o lavaggio. Rimuovere eventuali parti in fase di distacco, quindi applicare, se necessario, una mano dello speciale fissativo NEOFIX by OIKOS. Attendere 4 ÷ 6 ore per l'essiccazione. Applicare una o due mani di FONDO MURALES by OIKOS come fondo. Attendere 6 ÷ 8 ore per l'essiccazione.



SURFACE PREPARATION

New surfaces should be dry and thoroughly mature.

On old surfaces or previously painted surfaces, remove deposits of dust, smog or other impurities by brushing or washing. Remove any loose or crumbling material.

Follow this by applying, if necessary, a coat of the special sealer NEOFIX by OIKOS.

Wait 4 ÷ 6 hours until dry.

Apply one or two coats of FONDO MURALES by OIKOS as a base coat. Wait 6 ÷ 8 hours until dry.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare **GRANADA la Pintura Anticada** con apposito Pennello-Spagna by OIKOS incrociando le pennellate, ripassare immediatamente con pennello scarico per rendere omogenea la distribuzione del prodotto.

Dopo 5 ÷ 10 minuti ripassare la superficie, facendo una leggera pressione con una spatola inox by OIKOS schiacciando il prodotto, senza asportarlo.



APPLICATION METHOD

Apply **GRANADA la Pintura Anticada** by the special Spanish-Brush by OIKOS crossing the brush strokes, immediately pass over the same part of the surface with the Spanish-Brush empty, in order to evenly distribute the product over the surface.

After 5 ÷ 10 minutes pass over the surface again with an inox steel trowel by OIKOS, applying light pressure to squash the product but without removing it.

CARATTERISTICHE TECNICHE: L'APPLICAZIONE

Diluizione: 5 ÷ 10% di acqua potabile

Resa: 6 ÷ 8 m²/l in funzione all'assorbimento del supporto

Strumenti d'impiego: Pennello-Spagna e spatole inox by OIKOS

Fissativi: Neofix by OIKOS

Fondi: Fondo Murales by OIKOS

Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +36°C

(con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto: 3 ÷ 4 h

(temperatura = 20° C con umidità relativa a 75%)

Tempo di essiccazione totale: 2 ÷ 3 giorni

(temperatura = 20° C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi: acqua

Avvertenze: agitare manualmente o in mixer giroscopico max 1 min. a bassa velocità.

TECHNICAL CHARACTERISTICS: APPLICATION

Dilution: 5 ÷ 10% drinkable water

Yield: 6 ÷ 8 m²/l according to surface absorption

Application tools: Spanish-Brush and inox steel trowel by OIKOS

Fixative: Neofix by OIKOS

Base coat: Fondo Murales by OIKOS

Application temperature: +5°C ÷ +36°C

(with relative humidity not exceeding 80%)

Time until touch dry: 3 ÷ 4 hours

(temperature = 20° C with relative humidity at 75%)

Total drying time: 2 ÷ 3 days

(temperature = 20° C with relative humidity at 75%)

Tools cleaning: water

Warning: hand mix or in gyroscopic mixer for max. 1 minute low speed.

CARATTERISTICHE TECNICHE: IL PRODOTTO

Composizione: Resine acriliche in dispersione acquosa, speciali pigmenti organici ed inorganici.

Peso specifico: 1 kg/l ± 3%

pH: 6 ÷ 7

Viscosità: 6000 ÷ 9000 CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C)

Temperatura di stoccaggio: +2°C ÷ +36°C. Teme il gelo

Reazione al fuoco: negativa se il prodotto è applicato su fondi ininflammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0,600 mm secchi

Resistenza al lavaggio: Lavabile secondo la norma UNI 10560:1956

Colori: tinte di cartella a sistema tintometrico DCS Decor Color System by OIKOS

Confezioni: litri 1 - 5

TECHNICAL CHARACTERISTICS: THE PRODUCT

Composition: Acrylic resins in water dispersion, special organic and inorganic pigments.

Specific weight: 1 kg/l ± 3%

pH: 6 ÷ 7

Viscosity: 6000 ÷ 9000 CPS Brookfield (RVT 20 revs/min. at 25°C)

Storage temperature: +2°C ÷ +36°C. Keep from freezing

Fire reaction: negative if product is applied on non inflammable support; water based material with dry thickness of less than 0.600 mm

Wash resistant: Washable according to the norm UNI 10560:1956

Colours: shades of the colour chart on the DCS tinting system Decor Color System by OIKOS

Packaging: 1 - 5 litres