

Stucco madreperlato traspirante naturale/Natural vapour-permeable mother of pearl effect "stucco"

QUALITÀ TECNICHE

RAFFAELLO MADREPERLATO by OIKOS è una speciale finitura a base di grassello di calce ad effetto madreperlato. Applicato su RAFFAELLO DECOR STUCCO by OIKOS il prodotto garantisce la massima traspirabilità del supporto e favorisce la naturale diffusione dell'umidità attraverso l'intonaco e la muratura, evitando così nel tempo la formazione di muffe e batteri. È inodore, non tossico, non infiammabile, amico dell'uomo e dell'ambiente.



CAMPI D'IMPIEGO

Decorazione di pareti, arredi interni superfici in laminato, P.V.C. metallo, legno.



PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Pulire le superfici e applicare una mano del fissativo IL PRIMER by OIKOS per assicurare un perfetto ancoraggio alle superfici.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Per un risultato impeccabile applicare il ciclo in tre mani usando le speciali Spatole inox by OIKOS:

- Prima e seconda mano:

rasare con RAFFAELLO DECOR STUCCO by OIKOS colorato come da indicazione cartella colori, al fine di ottenere una superficie completamente liscia ma non lucida. Attendere 6 ÷ 8 ore fra una mano e l'altra per l'essiccazione.

- Finitura: procedere alla stesura della tinta di RAFFAELLO MADREPERLATO by OIKOS come da indicazione cartella colori; applicando il prodotto a tacche distanziate fra loro, ottenendo così una lavorazione irregolare.

Procedere dopo alcuni minuti ad una sottile rasatura totale, lisciando e lucidando la superficie ottenendo un aspetto perlescente dorato in funzione della lucidatura.



FINITURE/PROTETTIVI

Per ottenere maggiore impermeabilità e lavabilità applicare dopo 4 ÷ 5 giorni CERA PER RAFFAELLO by OIKOS.



CARATTERISTICHE TECNICHE: L'APPLICAZIONE

Diluizione: pronto all'uso

Resa: 10 m²/kg

Strumenti di impiego: Spatole inox by OIKOS

Fissativi: IL PRIMER by OIKOS

Fondi: RAFFAELLO DECOR STUCCO by OIKOS

Protettivi: CERA PER RAFFAELLO by OIKOS

Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +36°C

(con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto: 1 h

(temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Tempo di essiccazione totale: 20 ÷ 25 giorni

(temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi: acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE: IL PRODOTTO

Composizione: grassello di calce, additivi naturali, componenti perlescenti, pigmenti inorganici a base di ossidi di ferro e terre colorate.

Peso specifico: 1,2 kg/l ± 3%

pH: 12 ÷ 13

Viscosità: 30.000 ÷ 60.000 CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C)

Temperatura di stoccaggio: +2°C ÷ +36°C. Teme il gelo

Reazione al fuoco: negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili;

materiale all'acqua con spessore inferiore a 0,600 mm secchi

Permeabilità al vapore acqueo (SD): 0,06 m (limite max consentito 2 m, DIN 52 615)

Colori: tinte di cartella

Confezioni: kg 1 - 5 - 20

Avvertenze:

- Evitare il contatto prolungato con la pelle: eventualmente lavare abbondantemente con acqua e sapone. Se l'irritazione persiste consultare un medico.

- Evitare il contatto con gli occhi in caso di contatto accidentale lavare abbondantemente con acqua zuccherata, se l'irritazione persiste consultare un medico.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

RAFFAELLO MADREPERLATO by OIKOS is a special mother of Pearl finish for RAFFAELLO DECOR STUCCO by OIKOS based on natural minerals (lime putty). The product guarantees the substrate maximum vapour permeability and aids the natural diffusion of humidity through the wall, thus avoiding, over time, the formation of mould and bacteria. It is odourless, non-toxic, non-flammable and totally environmentally friendly.

IDEAL USE

Decoration of walls and interior surfaces, PVC, metal, wood and laminated surfaces.

SURFACE PREPARATION

Clean the surface to be decorated, and apply the recommended fixative, IL PRIMER by OIKOS in order to ensure perfect adhesion of the product to the surface.

APPLICATION METHOD

To achieve the perfect finish, apply the three coats cycle using a steel trowel by OIKOS.

- First and second coat: proceed to smooth over the entire surface with RAFFAELLO DECOR STUCCO white or coloured as indicated on the colour chart in order to obtain a perfectly smooth, matt surface. Wait 6 ÷ 8 hours between each coat in order for them to dry.

- Final coat: proceed to apply the colour of RAFFAELLO MADREPERLATO by OIKOS indicated on the colour chart, in patches well spaced between each other, thus obtaining an irregular pattern. After several minutes apply a very thin veil of the product over the whole area at the same time smoothing and polishing the surface, obtaining a pearly, effect depending on how much the surface is polished.

FINISHING/PROTECTIVE

To guarantee that the finish is washable and waterproof, it is recommended that after 4 ÷ 5 days, a coat of CERA PER RAFFAELLO by OIKOS be applied.

TECHNICAL CHARACTERISTICS: APPLICATION

Dilution: ready to use

Yield: 10 m²/kg

Application tools: Stainless steel trowel by OIKOS

Fixatives: IL PRIMER by OIKOS

Base coat: RAFFAELLO DECOR STUCCO by OIKOS

Protections: CERA PER RAFFAELLO by OIKOS

Application temperature: +5°C ÷ +36°C

(with relative humidity not exceeding 80%)

Tack free time: 1 hour

(temperature = 20°C with relative humidity at 75%)

Time until fully cured: 20 ÷ 25 days

(temperature = 20°C with relative humidity at 75%)

Tools cleaning: water

TECHNICAL CHARACTERISTICS: THE PRODUCT

Composition: lime putty, natural additives, pearlescent material, coloured earth and iron oxide based inorganic pigments.

Specific weight: 1,2 kg/l ± 3%

pH: 12 ÷ 13

Viscosity: 30,000 ÷ 60,000 CPS Brookfield (RVT 20 revs/min. at 25°C)

Storage temperature: +2°C ÷ +36°C. Keep from freezing

Fire reaction: negative when the product is applied on a non flammable surface;

water based material with dry thickness of less than 0.600 mm

Vapour permeability (SD) 0.06 m (max allowed limit 2 m, DIN 52 615)

Colours: colour chart

Packaging: kg 1 - 5 - 20

Warning:

- Avoid prolonged contact with the skin: if necessary, wash thoroughly with soap and water. If the irritation persists, consult a doctor.

- Avoid contact with the eyes, in case of accidental contact, wash thoroughly with a sugar-water solution. If the irritation persists, consult a doctor.